



# 8110. CARECOAT UNIVERSELE HECHTPRIMER

**Omschrijving:**

Carecoat Universele Hechtprimer is een hoogwaardige hechtprimer op waterbasis voor binnen en buiten met een belangrijke positieve invloed op de duurzaamheid van de opvolgende lagen.

**Bijzondere eigenschappen:**

- Goede hechting
- Reukarm
- Waterbasis

**Toepassing:**

Carecoat Universele Hechtprimer wordt toegepast op o.a. hout, metaal, zink, aluminium ( plaataluminium ), hard-PVC, asbest-cement, tegels.

**Basisgegevens. Bepaald bij 20°C en 65% RV****Bindmiddel:**

geëmulgeerde alkyd gecombineerd met acrylaat dispersie

**Verharder:**

98 % vaste heldere wateroplosbare alifatische polyisocyanaat (APEO vrij)

**Pigment:**

kleurloos of wit (TiO<sub>2</sub>)

**Viscositeit:**

8 – 10 Poises

**Glans:**

zijdeglans

**Kleur:**

wit en kleuren via Drost-kleurmix

**Soortelijk gewicht:**

wit: 1.33 kg/ltr

**Vaste-stofgehalte:**

ca. 58 gewicht%

**Droogtijd:**

bij ca. 23°C. en 50% rel. luchtvochtigheid overschilderbaar met dispersielakken na 2 uur; kunstharlakken een nacht over laten staan

**Applicatiegegevens****Verwerking:**

met kwast, roller en spuitlakken en rollen in aangeleverde kwaliteit bij airless spuiten met 3-5 vol.% water verdunnen

spuitkop : 0.009 - 0.011 inch

spuitdruk: 120 - 140 bar

spuithoek: 40°

voor gebruik goed oproeren, na gebruik verpakking goed sluiten.



## 8110. CARECOAT UNIVERSELE HECHTPRIMER

**Geadviseerde laagdikte:**

droog: 25 - 35 micrometer = nat 50 - 60 micrometer

**Theoretisch rendement:**

ca. 10 m<sup>2</sup> per ltr. op een gladde ondergrond. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

**Verwerkingscondities:**

verwerkingstemperatuur: 9 - 30°C  
relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%

**Verdunning:**

Water

**Reiniging gereedschap:**

water

**Overige gegevens**

**Dekking:**

goed

**Vulling:**

goed

**Vloeïing:**

goed / matig

**Stabiliteit/opslag:**

in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar.  
Koel, droog en vorstvrij opslaan

**Verpakking:**

wit 0,75 - 2,5 ltr., kleurmix 1 - 2,5 ltr

**Veiligheidsvoorschriften:**

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.  
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

**ARBO categorie:**

A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO



## 8110. CARECOAT UNIVERSELE HECHTPRIMER

**Europese verfrichtlijn:**

**2004/42/EG A Bijl. II**

subcat. d. hout- en metaalverven voor binnen- en buitendecoratie  
en voor interieur- en gevelbekleding.

Type WG max. 130 gram VOS/ltr Fase II (vanaf 1-1-2010)

---

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

**Hazard Care Coatings**

Jachthavenweg 9

5928 NT Venlo

Telefoon 077-3873887

Fax 077-3825282

E-mail [info@hazardcarecoatings.nl](mailto:info@hazardcarecoatings.nl)

Website [www.hazardcarecoatings.nl](http://www.hazardcarecoatings.nl)

---

