



8120. CARECOAT DIEPGROND

Omschrijving:

Carecoat Diepgrond is een watergedragen oplosmiddelvrije diepgrondering.

Bijzondere eigenschappen:

- Extreem goed penetrerend vermogen
- Reukarm
- Waterbasis
- Transparant

Toepassing:

Carecoat Diepgrond wordt toegepast op glad (massief) onbehandeld stucwerk ondergronden welke met de Carepur Universal behandeld moeten worden. Tevens geschikt voor ondergronden van gips, cement, beton en pleisters. Toepasbaar zowel binnen als buiten op een droge ondergrond

Basisgegevens. Bepaald bij 20°C en 60% RV

Bindmiddel:

nano acrylaat dispersie

Pigment:

bevat geen pigment of vulstof

Viscositeit:

ca. 15 sec. DIN 4

Glans:

n.v.t.

Kleur:

Melkwit (droogt transparant op)

Soortelijk gewicht:

ca. 1,05 g/cm³ bij 20°C

Vaste-stofgehalte:

13 gewicht% (onverdund)

Droogtijd:

stofdroog na ca. 0,5 - 1 uur,
overschilderbaar na ca. 1 - 2 uur
afhankelijk van de ondergrond en aangebrachte laagdikte



8120. CARECOAT DIEPGROND

Applicatiegegevens

Verwerking:

met kwast, roller en luchtspuit. Bij sterk zuigende ondergrond nat-in-nat tweemaal aanbrengen. Niet verwerken beneden 5°C. Kan onverdund worden aangebracht. Verdunnen tot max. 2 delen diepgrond op 1 deel water. De ondergrond moet stevig, schoon, droog, vrij van was, vet en stof zijn.

Theoretisch rendement:

ca. 8 – 16 m²/ltr, sterk afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.

Verdunning:

water

Reiniging gereedschap:

direct na gebruik met water

Overige gegevens

Stabiliteit/opslag:

in onaangebroken originele verpakking min. 2 jaar houdbaar
Koel, droog en vorstvrij opslaan.

Verpakking:

2,5 - 5 - 10 ltr.

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie:

A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO.

Europese verfrichtlijn**2004/42/EG A bijl. II**

Subcat.h.hechtprimers

Type WG. Max.30 gram VOS/ltr.Fase II (vanaf 1-1-2010)

Op het moment van afdrucken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Hazard Care Coatings

Jachthavenweg 9

5928 NT Venlo

Telefoon

077-3873887

Fax

077-3825282

E-mail

info@hazardcarecoatings.nl

Website

www.hazardcarecoatings.nl